

ACEITE

MYCOLD

ΜΑΥΕΚΑΨΑ
MYCOM



**Lubricante para
Compresores de Amoníaco**

americas.mayekawa.com

Aceite

Mycold

Lubrificante

para Compresores de Amoníaco

MYCOLD-NH3 está formulado con aceite mineral hidrotratado de alta calidad, combinado con una serie de aditivos de excelente desempeño. Las características de este lubricante potencializan su estabilidad a la oxidación y su bajo punto de fluidez, permitiéndole operar en un amplio rango de temperaturas.

El aceite tiene una baja volatilidad, permitiendo disminuir tiempos entre mantenimientos y reduciendo significativamente el consumo de lubricante. MYCOLD-NH3 es particularmente adecuado para uso en compresores de amoníaco con bajas temperaturas de evaporación.

Estabilidad a la oxidación

Mayor tiempo de vida del sistema

Bajo arrastre de aceite

Mejora la eficiencia del evaporador

Protección contra la corrosión

Incrementa la confiabilidad del sistema y reduce tiempos de inactividad

Bajo punto de fluidez

Fácil remoción del aceite

Baja volatilidad

Reduce el tiempo entre mantenimientos, reduce las recargas de aceite.



TABLA

TEST PROCEDURE	ASTM METHOD	TYPICAL
Viscosity @ 40°C, cSt	ASTM D445	69
Viscosity @ 100°C, cSt	ASTM D445	9.1
Viscosity Index	ASTM D2270	100
Density, g/mL, 20°C	ASTM D4052	0.88
Pour Point (C°)	ASTM D97	-39
Flash Point, C.O.C., (C)	ASTM D92	226
Fire Point, C.O.C., (C°)	ASTM D92	246



SUCURSALES
América del Sur y Centroamérica

Argentina
Brasil
Colombia

Costa Rica
Chile
Ecuador

Guatemala
México
Perú

Panamá
Venezuela